

Anykey9954L 宽温低功耗无线网桥

I、产品特点 Product Highlights

- 系统主频高达 533MHz，满足视频与数据通信的要求
- 功耗低，适用环境温度范围宽
- 系统稳定性高，产品具有独有的 APC 自动控制功能，在恶劣通信条件下自动调节功率，保证数据实时传送
- 10/100M 自适应以太网口轻松接入有线网络

II、产品参数 Product Parameters

- 频段：5.8G
- 发射功率：24 (+/-1) dBm
- 传输速率：20Mbps
- 调制方式：OFDM 16 QAM、64 QAM、DQPSK、DBPSK
- 传输距离：9954-L-23 1-5km (传输条件：通视无障碍)；若外接高增益天线，距离可达 10km
- 数据接口：RJ45
- 射频接口：N 型
- 工作模式：点对点 (PTP)，点对多点 (PTM)，中继
- 电源：DC：36-72V(其余可定制) AC：220V
- 温度：商业级：-30°C 到 60°C
工业级：-40°C 到 85°C
军工级：-50°C 到 85°C
- 湿度：5%-95%，无冷凝
- 温度测试方法：环境试验箱-50°C 至 85°C，工作时间 4h，循环测试

III、典型应用 Typical Applications

- 油田，海事 远距离监控视频传输
- 极端环境温度使用场景
- 野外供电不便的场景，适合风力，太阳能，蓄电池等方式供电

IV、外形尺寸 Dimensions

